

NOVÁ ÚROVEŇ NABÍJENÍ S NABÍJEČKOU NXT 5

NXT 5 je nová chytrá nabíječka baterií pro 12V olověné a lithiové baterie. Kompaktní, robustní a vybavená pokročilou technologií nabízí bezchybný výkon, bezpečnost a snadné použití. Díky patentovaným funkcím, jako jsou režimy regenerace a automatická teplotní kompenzace, dodává vysoký výkon.*

KVALITA, KTEROU VÁM POSKYTUJE JEN CTEK

Seznamte se s nabíječkou baterií NXT 5. Robustní konstrukce, chytrý design – pro olověné a LiFePO4 baterie. Naše 5A nabíječka je vybavena oceněnou švédskou technologií – a know-how společnosti CTEK. Poskytuje skvělý nabíjecí výkon i v extrémních podmínkách. Vestavěná patentovaná technologie zahrnuje režimy rekondice pro hluboce vybité baterie, automatickou kompenzaci teplot a optimalizaci pro baterie AGM. Je plně automatická, takže ji stačí připojit a nemusíte se o ni starat – je bezpečná, chráněná proti jiskření a je ideální, jak pro automobilové nadšence, tak i běžné řidiče. NXT 5 zajistí, že vaše baterie byla vždy připravena na start. Spolehlivá a vyrobená tak, aby vydržela.

JISTOTA PŘI KAŽDÉM NABÍJENÍ

NXT 5 kombinuje inovativní vlastnosti s jednoduchou funkcí. Je to ideální volba pro každého, kdo chce spolehlivou nabíječku baterií na nejvyšší úrovni. Ať už máte jakékoli vozidlo a jakékoli znalosti, budete těžit z bezkonkurenční bezpečnosti, výkonu a jednoduchosti nabíječek CTEK.

Zažijte péči o baterie na nové úrovni s NXT 5. Jednoduchá, robustní a spolehlivá – užívejte pokročilou technologii s bezproblémovou funkcí. Můžete se spolehnout, že NXT 5 udrží vaši baterii připravenou k provozu, bez ohledu na typ vašeho vozidla nebo baterie. Kvalitní konstrukce. Chytrý design.

- Oživuje vybité baterie a prodlužuje jejich životnost.
- Nabíjí 12V olověné a lithiové* baterie (1,2–110 Ah).
- Kompaktní design s robustními gumovými kabely.
- Součástí balení je konektor U pro trvalé připojení k baterii.
- Automatická teplotní kompenzace napětí podle okolní teploty.
- Plně automatická s ochranou proti bez jiskření a proti přepólování.
- Patentované režimy desulfatace a regenerace obnovují životnost baterie.
- Režim AGM pro start/stop baterie ve vozidlech.
- Rychlé a snadné použití stylem „připoj a zapomeň“.
- Podporováno 5letou zárukou pro naprostý klid.
- Oceněná švédská technologie pro bezkonkurenční výkon.

NXT 5**TECHNICKÉ ÚDAJE**

VSTUP	220-240 VAC, 50-60 Hz, 0.6 A
VÝSTUP	14.4/14.7/15.8 V, 5.0 A
TYP NABÍJENÍ	8 fází, plně automatický nabíjecí cyklus
PRO BATERIE TYPU	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO ₄
NABÍJECÍ/UDRŽOVACÍ KAPACITA	1.2-110 Ah; 160 Ah - kapacita udržovací režim
MINIMÁLNÍ NAPĚTÍ NABÍJENÉ BATERIE	2.0 V
ZPĚTNÝ ODBĚR PROUDU*	Méně než 1 Ah/měsíc
ZVLNĚNÍ**	Méně než 4 %
ZDROJ NAPÁJENÍ	220 V -> 12 V
NAPĚTÍ DOBÍJENÝCH AKUMULÁTORŮ	12 V
PROVOZNÍ TEPLOTA	-20 °C to +50 °C
TEPLOTNÍ KOMPENZACE	Vestavěná kompenzace nabíjecího napětí na základě okolní teploty.
CHEMIE BATERIÍ	Lead acid, Lithium-ion
STUPEŇ KRYTÍ	IP65
ČISTÁ HMOTNOST (NABÍJEČKA S KABELY)	0.6 kg
ZÁRUKA	5 let

ZARUČENÁ KVALITA CTEK

Zákaznická podpora CTEK je připravena zodpovědět všechny otázky týkající se nabíjení a produktů CTEK. Bezpečnost, jednoduchost a flexibilita charakterizují všechny produkty a řešení vyvinuté a prodávané společností CTEK. CTEK dodává nabíječky do více než 70 zemí po celém světě a je spolehlivým OEM dodavatelem pro nejprestižnější automobilky a výrobce motocyklů.

Více informací naleznete na www.ctek.com

*) Zpětný proud je proud, který vybíjí baterii, pokud nabíječka není připojena k síti. Nabíječky CTEK mají velmi nízký zpětný proud.

**) Kvalita nabíjecího napětí a nabíjecího proudu je velmi důležitá. Vysoké zvlnění proudu zahřívá baterii, což má vliv na stárnutí kladné elektrody. Vysoké zvlnění napětí by mohlo poškodit další zařízení připojená k baterii. Nabíječky baterií CTEK produkují velmi čisté napětí a proud s nízkým zvlněním.

Všechny produkty a jejich specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění za účelem zlepšení spolehlivosti, funkce nebo designu. V případě chyby produktu si vyhrazujeme právo produkt zkontrolovat a ověřit závadu. Všechny vrácení produktů podléhá našim standardním záručním podmínkám.

CTEK